

Основные данные

Количество программ		3
Теоретическая производительность	корз./ч	40 / 24 / 12
Подключение для подачи воды		G ¾"
Подключение для слива воды	мм	D40/50
Требуемый расход воды	л/мин	5
Необходимое динамическое давление для подачи воды	бар	1,0 - 6
Объем бака	л	82
Температура воды в баке	°C	60
Температура воды в бойлере	°C	85
Верхняя моющая система (моющие рукава / форсунки)	шт.	3 / 21
Нижняя моющая система (моющие рукава / форсунки)	шт.	3 / 21
Давление на форсунках моющей системы	бар	1,0
Верхняя ополаскивающая система моющие рукава / форсунки	шт.	1 / 9
Нижняя ополаскивающая система моющие рукава / форсунки	шт.	1 / 9
Уровень шума (измеренный на рабочем месте)	dB(A)	<70dB(A)

Размеры

Ширина	мм	750
Глубина с закрытой / открытой дверцей	мм	870 / 1305
Высота с закрытой / открытой дверцей	мм	1787 ±20 / 2205 ±20
Размер корзины (внутренний размер)	мм	608 x 672
Макс. размер для подноса	мм	600 x 800
Высота проёма для посуды без корзины / с корзиной	мм	830 / 800
Рабочая высота	мм	840 ±20
Вес (нетто / брутто)	кг	200 / 215
Размеры упаковки Ширина / Глубина / Высота	мм	800 x 920 x 1890

Расход воды и моющих средств

Расход моющего средства при дозировке 3 мл/л	Начальная дозировка	мл	246
	Расход на один цикл	мл	15,6
Расход ополаскивателя	Расход на один цикл	мл	1,5
Расход воды при ополаскивании	Расход на один цикл	л	5,2
Расход воды при предварит. ополаск. холодной водой (опция)	При давлении 3 бара	л	2,5

Параметры электропитания

Напряжение			3N~ / 3~ / 3(N)~
Общая потребл. мощность	зависит от выбр. мощн. бойлера	kW	8,4 / 11,4 / 14,4
Нагрев бойлера	подключение воды с темпер. 55°C	kW	6,0
	подключение воды с темпер. 40°C	kW	9,0
	при подключении холодной воды	kW	12,0
Нагрев бака	блокировка от одновременного включения с нагревом бойлера	kW	6,0 / 9,0
Сливной насос		kW	0,2
Ополаскивающий насос		kW	0,25
Циркуляционный насос		kW	2,3
Привод реверсивных форсунок		kW	0,1

Технические данные

Посудомоечная машина GS 650

winterhalter